

REKAPITULÁCIA ZATEPLENIA - KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁD A SOKLOV - izolanty, kupóloková hydroizolácia (m2)			
		Pohľad 1	
	fasáda tmavšia m2	fasáda svetlejšia m2	sokel m2
fasáda tmavšia m2	9,88	32,62	16,26
Pohľad 1	51,75	44,17	32,64
Pohľad 2	20,13	35,77	13,71
Pohľad 3	65,27	1,51	35,42
SPOLU	147,03	114,07	98,03
Zateplenie 200mm miner. vlnou fasádou tvrdou (steny)	261,1		
zateplenie 120 extr. polyst. (sokel) a kupólová fólia, odvetrávacia hydroizolácia			98,03
podklad. omietky spolu			359,13

ZATEPLENIE STROPU (m2)	
Zloženie zateplenia stropu nad prizemím (strecha):	
- voľne položené OSB dosky pre pochôznosť strechy 15mm	
- extrudovaný strešný polystyrén basf STYRODUR 2800C 100 mm	
- extrudovaný strešný polystyrén basf STYRODUR 2800C 100 mm	
- minerálna vlna (mäkké lôžko) 150mm	
- parozábranná fólia prelepovaná v stykoch	
- (Vybúranie cement. poteru 20 mm, škvár. násypu 60mm)	
- pôvodný strop	
	103,67
	107,71
SPOLU m2	211,38

Vybúranie cement. poteru 20 mmného a škvár. násypu 60mm nad stropom Spolu	211,38
---	---------------

FASÁDNE OMIETKY na zateplení (m2)		Pohľad 1	
	fasáda tmavšia m2	fasáda svetlejšia m2	sokel m2
roh	3,85		
kút	1,09		
roh	3,85		
kút	1,09		
fasáda svetlá		32,62	0,31
sokel kút			0,31
sokel kút			0,31
sokel hlavný			15,64
SPOLU	9,88	32,62	16,26

FASÁDNE OMIETKY na zateplení		Pohľad 2	
	fasáda tmavšia m2	fasáda svetlejšia m2	sokel m2
fasáda svetlá		44,17	
fasáda tmavá	51,75		
sokel			19,48
SPOLU	51,75	44,17	19,48

FASÁDNE OMIETKY na zateplení		Pohľad 3	
	fasáda tmavšia m2	fasáda svetlejšia m2	sokel m2
fasáda tmavá	20,13		
fasáda svetlá - štít		35,77	
sokel ľavý			1,57
sokel pod štítom			2,48
SPOLU	20,13	35,77	4,05

FASÁDNE OMIETKY na zateplení		Pohľad 4	
	fasáda tmavšia m2	fasáda svetlejšia m2	sokel m2
fasáda ľavá	38,29		
fasáda pravá kút svetlý	26,98		
sokel ľavý		1,51	
sokel ľavý			4,48
sokel ľavý			1,51
sokel v strede			10,72
sokel pri dverách			0,07
sokel pravý			1,18
sokel v kúte			0,41
SPOLU	65,27	1,51	18,37

REKAPITULÁCIA NA ZATEPLENÍ FASÁD A SOKLOV - omietky (m2)			
		Pohľad 1	
	fasáda tmavšia m2	fasáda svetlejšia m2	sokel m2
fasáda tmavšia	9,88	32,62	16,26
Pohľad 1	51,75	44,17	19,48
Pohľad 2	20,13	35,77	4,05
Pohľad 3	65,27	1,51	18,37
SPOLU	147,03	114,07	58,16
finálne omietky stien spolu: vybúranie omietok	261,1		
finálne omietky sokla spolu			58,16

SPOLU STYRODUR s katvením a stierkovaním, ale bez omietok (v krove)

VÝKOPY, ZÁSYPY vytriedenou zeminou bez kameňov a balvanov š. výkopu 600mm (m3)		
	š výkopu, násypu m3	
pohľad 1	4,98	0,6
pohľad 2	18,51	0,6
pohľad 3	7,56	0,6
pohľad 4	6,39	0,6
SPOLU	1,95	0,6
		0
pohľad 4	2,59	0,6
pohľad 4	2,69	0,6
SPOLU VÝKOP ZÁSYP vytriedenou zeminou OKOLO BUDOVI m3	0,5	0,3
		27,102

ZATEPLENIE nadmúrovky v krove m2			
		Pohľad 1	
	plocha	dĺžka	
Extr. Polystyrén - STYRODUR	8,76	11,84	2,25
	11,44	0,1	10,12
	8,76	0,19	4,56
	5,04	0,15	12,35
	5,20	0,06	5,51
	1,03	0,07	17,15
	1,77	0,05	9,41
			0,47
			7,98

Stavebník: Obec Slančík	
Autor stavby: Ing. Michal Voroňák	
Zodp. proj.: Ing. Michal Voroňák	
Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Slančík	
Objekt: Zateplenie a energet. opatrenia	
Obsah: Výkaz plôch	
Dielo je chránené autorským právom ©	

Stupeň dok.: ZPD	Dátum: 01.2021
Objekt/ProfVýkr./Revizia:	Paré:
15 /-	